

带O型圈的手动阀和锁闭阀



>> 394S

内丝手动进水角阀

带O型圈接头



尺寸	压力	货号	包装规格
3/8" [DN 10]	10bar/145psi	3940038S	12/96
1/2" [DN 15]	10bar/145psi	3940012S	12/96
3/4" [DN 20]	10bar/145psi	3940034S	8/80

>> 396S

内丝手动回水锁闭角阀

带O型圈接头



尺寸	压力	货号	包装规格
3/8" [DN 10]	10bar/145psi	3960038S	12/132
1/2" [DN 15]	10bar/145psi	3960012S	12/156
3/4" [DN 20]	10bar/145psi	3960034S	8/104



- >> 用于金属管道直连或者用ITAP-Fit®618型的连接件链接铜管、聚乙烯、聚丁烯管道。连接聚乙烯或者聚丁烯管道连接的情况下，需要与655系列的内衬配合使用。
- >> 材质为黄铜镀镍
- >> Maximum working temperature: 最高工作温度为110°
- >> ISO228标准螺纹（相当于DIN EN ISO228和BS EN ISO228）。

>> 395S

外丝手动进水角阀

带O型圈接头




尺寸	压力	货号	包装规格
3/8" [DN 10]	10bar/145psi	3950038S	12/96
1/2" [DN 15]	10bar/145psi	3950012S	12/96

>> 397S

外丝手动回水锁闭角阀

带O型圈接头



尺寸	压力	货号	包装规格
3/8" [DN 10]	10bar/145psi	3970038S	12/132
1/2" [DN 15]	10bar/145psi	3970012S	12/192



- >> 适用于多层聚乙烯管道或聚丁烯管道，配合通用连接件（系列号510）
- >> 同样适用于铜管，配合压合接头（系列号595）使用。
- >> 最高工作温度为110°
- >> ISO228标准螺纹（相当于DIN EN ISO 228和BS EN ISO228）
- >> 外丝"G"配有锥形底座，内径为16mm。（外丝锥形底座，内径"G"=16mm。）